



Utworzono 21-06-2024

## QUAD SHINERA + PŁUG + WYCIĄGARKA + PŁYTA + ŁAŃCUCHY



**Cena : 6.349,00 zł**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**  
Średnia ocena : **brak recenzji**

### 1. QUAD - SHINERAY XY250STXE

- Silnik: 1-cylinder, 4-suwowy
- Pojemność: 229 cm<sup>3</sup>
- Chłodzenie: chłodzenie powietrzem
- Szybkość: 75 km/h
- Wydajność: 13,6 KM / 8500 u/min
- zapłon: elektryczny / C.D.I.
- Przekładnia: manualna / 4 do przodu + wsteczny
- Paliwo: benzyna bezołowiowa
- Pojemność zbiornika: 11l
- Spalanie: 3,5l/100km
- Rodzaj napędu: łańcuch
- Rozruch: elektryczny
- Hamulce z przodu: 2x hydrauliczny hamulec tarczowy
- Hamulce z tyłu: hydrauliczny centralny hamulec tarczowy
- Uresorowanie z przodu: 2x amortyzatory gazowe z regulacją
- Uresorowanie z tyłu: centralny amortyzator gazowy
- Wymiary ( dł x szer x wys ): 1700 mm x 1120 mm x 1130 mm
- Wysokość siedzenia, 840 mm
- Waga pojazdu: 168 kg
- Gwarancja: 12 m-cy
- Homologacja 2 osoby
- Rozmiar opon P/18X8-10/18X9-10

### 2. WYCIĄGARKA - DRAGON WINCH DWM 2000 ST

wersja maverick

Zastosowanie: małe quady, pługi

Napięcie: 12 V

Moc: 0,9 KM

Uciąg: 2 000 lb/ 907 kg

Redukcja: 153:1

Rodzaj hamulca: samohamowny

Długość liny stalowej: 10 m

Wymiary (LxWxH): 285 mm x 105 mm x 105 mm

Waga zestawu brutto: 5,8 kg

W zestawie:

- lina stalowa
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- przełącznik na kierownicę
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

|                 |        |      |     |     |
|-----------------|--------|------|-----|-----|
| obciążenie liny | kg     | brak | 454 | 907 |
| prędkość liny   | m/min  | 3,2  | 2,6 | 1   |
| pobór prądu     | ampery | 20   | 55  | 95  |

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

|                      |    |     |     |     |     |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| warstwa liny         |    | 1   | 2   | 3   | 4   |
| uciąg liny           | kg | 907 | 740 | 620 | 540 |
| ilość liny na bębnie | m  | 2   | 4,3 | 7,2 | 10  |

**3. PŁUG - Uniwersalny metalowy pług śnieżny z gumą zgarniającą na dole( zapobiegającą niszczeniu podłoża np. kostki), szerokość robocza pługa 120cm, wysokość ok. 44cm.**

**Pługiem można spychać w prawo, lewo lub na wprost.**

**Pług posiada regulację kąta nachylenia, sprężyny amortyzujące udeżenia, zastosowanie do większości QUADÓW itp.**

**4. PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI**

**5. ŁAŃCUCH NA KOŁA - ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE KN 12mm**

- **Przystosowane do samochodów osobowych, odsnieżarek, quadów**
- **wzór rombowy chroni przed poślizgiem bocznym.**
- **mocne ogniwa 12 mm**
- **grubość drutu 4 mm**
- **możliwość obustronnego stosowania**
- **możliwość stosować na osi przedniej i tylnej**
- **bardzo dobra przyczepność do podłoża**
- **wytrzymała stal**
- **wzór diamentowy (rombowy)**
- **szybki montaż/ demontaż, bez konieczności najeżdżania samochodem, lub skręcania kół.**