

TWOJE LOGO



Utworzono 23-05-2024

## Access Motor MAX 650i LT FOREST 4x4



**Cena : 0,00 zł**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**ACCESS MOTOR MAX 650i LT FOREST 4x4 to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie ATV. Pojazd łączący typowo terenowe właściwości i nowoczesny design z możliwością pracy w terenie rolniczym. To pojazd z silnikiem 1- cylindrowym o pojemności 700cc z elektronicznym wtryskiem paliwa. MAX 650i LT FOREST 4x4 z bardzo funkcjonalnym czterokołowym napędem, w pełni niezależnym zawieszeniem oraz blokadą układu różnicowego pozwoli połączyć typowe dla quada cechy offroadowe z pełną możliwością wykorzystania w sektorze rolniczym.**

**WTRYSK PALIWA**

**MOC 50KM**

**OPONY 25"**

**WYCIĄGARKA**

**OSŁONY RĄK**

**STAŁOWA OSŁONA SPODU**

**NAPĘD 4X4 Z BLOKADĄ**

**DODATKOWA CHŁODNICA OLEJU**

**NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE**

**FAKTURA VAT**

**SPRZEDAŻ NA KREDYT**

# GWARANCJA 24 MIESIĄCE

## SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.

Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Pojazdy sprzedajemy także w systemie ratałnym

Zapraszamy do naszego sklepu firmowego w Głogoczowie przy trasie E7 (ZAKOPIANCE)

TOWAR WYSYŁAMY RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM FIRM KURIERSKICH

### PARAMETRY TECHNICZNE:

#### Silnik

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Typ silnika: | czterosuwowy jednocylindrowy, SOHC, 4 zawory, EFI |
| Pojemność:   | 608 ccm                                           |
| Max. moc:    | 35 kW (off road)                                  |
| Kompresja:   | 11,0:1                                            |
| Zapłon:      | CDI                                               |
| Chłodzenie:  | cieczą, wentylator elektryczny                    |

#### Układ napędowy

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napęd:                           | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie                                                       |
| Skrzynia biegów:                 | automatyczna C.V.T. - bezstopniowa skrzynia L/H/N/R z biegiem wstecz, hamowanie silnikiem |
| Blokada przwdniego dyferencjału: | tak, elektryczna                                                                          |
| Napęd:                           | wał Kardana                                                                               |

#### Podwozie

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zawieszenie przód:    | niezależne podwójne wahacze                                   |
| Zawieszenie tył:      | niezależne podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym     |
| Amortyzatory przód:   | amortyzatory hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn  |
| Amortyzatory tył:     | amortyzatoruy hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn |
| Skok zawieszenia P/T: | 254/254 mm                                                    |
| Hamulce przód:        | 2x tarcze hydrauliczne                                        |
| Hamulce tył:          | 1x tarcza hydrauliczna                                        |
| Opony przód:          | AT 25 x 8-12                                                  |
| Opony tył:            | AT 25 x 10-12                                                 |

#### Rozmiary i waga

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Długość całkowita:          | 2220 mm |
| Szerokość całkowita:        | 1200 mm |
| Wysokość całkowita:         | 1252 mm |
| Prześwit:                   | 300 mm  |
| Rozstaw osi:                | 1440 mm |
| Sucha masa:                 | 355 kg  |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 21 l    |

#### Inne

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Moc holowania:                 | 477 kg              |
| Prędkościomierz / obrotomierz: | analogowy / cyfrowy |