



Utworzono 25-06-2024

## ATV Access Tomahawk SP 400 Black Edition



**Cena : 35.000,00 zł**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### ATV Access Tomahawk SP 400 Black

#### Opis :

Szybki i niezawodny pojazd TOMAHAWK 400 sprawia że można jeździć nim w każdym terenie i cieszyć się sportową jazdą ale również spokojną weekendową przejażdżką po okolicy. Stabilność i sprawność podwozia, a także wydajność niezawodnego czterosuwowego chłodzonego cieczą silnika SOHC, docenią nie tylko początkujący, ale także doświadczeni jeźdźcy. Sportowe opony w połączeniu z nisko położonym środkiem ciężkości i szerokim rozstawem kół zapewniają temu quadowi optymalną przyczepność w każdych warunkach. Ze względu na swoją niezawodność, wytrzymałość, łatwość zarządzania i łatwość serwisowania, ten model jest doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych quadami sportowymi w rozsądnej cenie.

#### Dane techniczne :

Homologacja: 2 osoby (pojazd samochodowy inny) kat. B, B1

Typ: 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą

Pojemność: 360cc

Moc maksymalna: 14,5kW przy 6200obr/min

Moment obrotowy: 23,7Nm przy 5700obr/min

Prędkość maksymalna: 100 km/h

Zbiornik Paliwa: 14,8 litrów

Zasilanie: gaźnik Mikuni BSR33

Zapłon: CDI

Skrzynia biegów: automatyczna CVT z biegiem wstecznym i reduktorem (1,D,N,R)

Rozruch: elektryczny/manualny

Zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze z amortyzatorami

Zawieszenie tylne: wahacz aluminiowy, centralny amortyzator

**Napęd na tylnią oś - łańcuch**

**Koła/opony przód: 21 x 7-10 cali**

**Koła/opony tył: 20 x 11-9 cali**

**Rama: stalowa rura**

**Hamulce przód: podwójny tarczowy hydrauliczny**

**Hamulce tył: hydrauliczny tarczowy**

**licznik elektroniczny, prędkość / obrotomierz / wskaźnik paliwa,**

**Akumulator: 12V 10Ah**

***Wymiary i masa :***

**Max obciążenie: 150 kg**

**Waga: 217 kg**

**Długość: 1825 mm**

**Szerokość: 1230 mm**

**Wysokość: 1140 mm**

**Wysokość siedzenia 870 mm**

**Wysokość prześwitu: 265 mm**

**Rozstaw osi: 1270 mm**

Watermark

---