

TWOJE LOGO



Utworzono 21-09-2024

## Access Motor MAX 650i LT FOREST 4x4



**Cena : 0,00 zł**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**ACCESS MOTOR MAX 650i LT FOREST 4x4 to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie ATV. Pojazd łączący typowo terenowe właściwości i nowoczesny design z możliwością pracy w terenie rolniczym. To pojazd z silnikiem 1- cylindrowym o pojemności 700cc z elektronicznym wtryskiem paliwa. MAX 650i LT FOREST 4x4 z bardzo funkcjonalnym czterokołowym napędem, w pełni niezależnym zawieszeniem oraz blokadą układu różnicowego pozwoli połączyć typowe dla quada cechy offroadowe z pełną możliwością wykorzystania w sektorze rolniczym.**

**WTRYSK PALIWA**

**MOC 50KM**

**OPONY 25"**

**WYCIĄGARKA**

**OSŁONY RĄK**

**STAŁOWA OSŁONA SPODU**

**NAPĘD 4X4 Z BLOKADĄ**

**DODATKOWA CHŁODNICA OLEJU**

**NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE**

**FAKTURA VAT**

**SPRZEDAŻ NA KREDYT**

# GWARANCJA 24 MIESIĄCE

## SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.

**Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**  
**Pojazdy sprzedajemy także w systemie ratałnym**

**Zapraszamy do naszego sklepu firmowego w Głogoczowie przy trasie E7 (ZAKOPIANCE)**

**TOWAR WYSYŁAMY RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM FIRM KURIERSKICH**

### PARAMETRY TECHNICZNE:

#### Silnik

Typ silnika:	czterosuwowy jednocylindrowy, SOHC, 4 zawory, EFI
Pojemność:	608 ccm
<b>Max. moc:</b>	35 kW (off road)
Kompresja:	11,0:1
Zapłon:	CDI
Chłodzenie:	cieczą, wentylator elektryczny

#### Układ napędowy

Napęd:	2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie
Skrzynia biegów:	automatyczna C.V.T. - bezstopniowa skrzynia L/H/N/R z biegiem wstecz, hamowanie silnikiem
Blokada przódniego dyferencjału:	tak, elektryczna
Napęd:	wał Kardana

#### Podwozie

Zawieszenie przód:	niezależne podwójne wahacze
Zawieszenie tył:	niezależne podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym
Amortyzatory przód:	amortyzatory hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn
Amortyzatory tył:	amortyzatoruy hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn
Skok zawieszenia P/T:	254/254 mm
Hamulce przód:	2x tarcze hydrauliczne
Hamulce tył:	1x tarcza hydrauliczna
Opony przód:	AT 25 x 8-12
Opony tył:	AT 25 x 10-12

#### Rozmiary i waga

Długość całkowita:	2220 mm
Szerokość całkowita:	1200 mm
Wysokość całkowita:	1252 mm
Prześwit:	300 mm
Rozstaw osi:	1440 mm
Sucha masa:	355 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	21 l

#### Inne

Moc holowania:	477 kg
Prędkościomierz / obrotomierz:	analogowy / cyfrowy