

TWOJE LOGO



Utworzono 21-09-2024

Access Motor MAX 650i LT FOREST 4x4



Cena : 0,00 zł

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

ACCESS MOTOR MAX 650i LT FOREST 4x4 to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie ATV. Pojazd łączący typowo terenowe właściwości i nowoczesny design z możliwością pracy w terenie rolniczym. To pojazd z silnikiem 1- cylindrowym o pojemności 700cc z elektronicznym wtryskiem paliwa. MAX 650i LT FOREST 4x4 z bardzo funkcjonalnym czterokołowym napędem, w pełni niezależnym zawieszeniem oraz blokadą układu różnicowego pozwoli połączyć typowe dla quada cechy offroadowe z pełną możliwością wykorzystania w sektorze rolniczym.

WTRYSK PALIWA

MOC 50KM

OPONY 25"

WYCIĄGARKA

OSŁONY RĄK

STAŁOWA OSŁONA SPODU

NAPĘD 4X4 Z BLOKADĄ

DODATKOWA CHŁODNICA OLEJU

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE

FAKTURA VAT

SPRZEDAŻ NA KREDYT

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.

Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Pojazdy sprzedajemy także w systemie ratalnym

Zapraszamy do naszego sklepu firmowego w Głogoczowie przy trasie E7 (ZAKOPIANCE)

TOWAR WYSYŁAMY RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM FIRM KURIERSKICH

PARAMETRY TECHNICZNE:

Silnik

| | |
|------------------|---|
| Typ silnika: | czterosuwowy jednocylindrowy, SOHC, 4 zawory, EFI |
| Pojemność: | 608 ccm |
| Max. moc: | 35 kW (off road) |
| Kompresja: | 11,0:1 |
| Zapłon: | CDI |
| Chłodzenie: | cieczą, wentylator elektryczny |

Układ napędowy

| | |
|----------------------------------|---|
| Napęd: | 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie |
| Skrzynia biegów: | automatyczna C.V.T. - bezstopniowa skrzynia L/H/N/R z biegiem wstecz, hamowanie silnikiem |
| Blokada przódniego dyferencjału: | tak, elektryczna |
| Napęd: | wał Kardana |

Podwozie

| | |
|-----------------------|---|
| Zawieszenie przód: | niezależne podwójne wahacze |
| Zawieszenie tył: | niezależne podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym |
| Amortyzatory przód: | amortyzatory hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn |
| Amortyzatory tył: | amortyzatoruy hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn |
| Skok zawieszenia P/T: | 254/254 mm |
| Hamulce przód: | 2x tarcze hydrauliczne |
| Hamulce tył: | 1x tarcza hydrauliczna |
| Opony przód: | AT 25 x 8-12 |
| Opony tył: | AT 25 x 10-12 |

Rozmiary i waga

| | |
|-----------------------------|---------|
| Długość całkowita: | 2220 mm |
| Szerokość całkowita: | 1200 mm |
| Wysokość całkowita: | 1252 mm |
| Prześwit: | 300 mm |
| Rozstaw osi: | 1440 mm |
| Sucha masa: | 355 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 21 l |

Inne

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Moc holowania: | 477 kg |
| Prędkościomierz / obrotomierz: | analogowy / cyfrowy |