



Utworzono 11-05-2024

Access Motor MAX 650i LT TRANSASIA 4x4



Cena : 0,00 zł

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Edycja limitowana popularnych quadów pobiła rekord świata - ponad 14.000 km z Indii do Europy w sześć tygodni. W standardowej wersji wyposażenia z ciężką przyczepą kempingową Access 650i wykazywał niezwykłą solidność i niezawodność w najtrudniejszych warunkach. Limitowana TransAsia oferuje taki sam jak w modelu bazowym mocny silnik, doskonałą wydajność, oświetlenie LED, kulę haka, wyciągarkę i jakość wykonania, ale również wielki pakiet wyposażenia: zupełnie nowy przód z dużymi światłami, atrakcyjne 14" alufelgi z oponami MAXXIS BIGHORN, większą i efektywniejszą chłodnicę oraz **wspomaganie kierownicy**.

EPS- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO

WTRYSK PALIWA

MOC 48KM

OPONY 26"

WYCIĄGARKA

OSŁONY RĄK

NAPĘD 4X4 Z BLOKADĄ

DODATKOWA CHŁODNICA OLEJU

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE

POJAZD PRZYSTOSOWANY DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY - opcja

FAKTURA VAT

SPRZEDAŻ NA KREDYT

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.

Pojazd objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Pojazdy sprzedajemy także w systemie ratalnym

Zapraszamy do naszego sklepu firmowego w Głogoczowie przy trasie E7 (ZAKOPIANCE)
TOWAR WYSYŁAMY RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM FIRM KURIERSKICH

PARAMETRY TECHNICZNE:

Silnik

Typ silnika:	czterosuwowy jednocyldrowy, SOHC, 4 zawory, EFI
Pojemność:	608 ccm
Max. moc:	35 kW (off road)
Kompresja:	11,0:1
Zapłon:	CDI
Chłodzenie:	cieczą, wentylator elektryczny

Układ napędowy

Napęd:	2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie
Skrzynia biegów:	automatyczna C.V.T. - bezstopniowa skrzynia L/H/N/R z biegiem wstecz, hamowanie silnikiem
Blokada przwdniego dyferencjału:	tak, elektryczna
Napęd:	wał Kardana

Podwozie

Zawieszenie przód:	niezależne podwójne wahacze
Zawieszenie tył:	niezależne podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym
Amortyzatory przód:	amortyzatory hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn
Amortyzatory tył:	amortyzatoruy hydrauliczne, pięciostopniowa regulacja sprężyn
Skok zawieszenia P/T:	254/254 mm
Hamulce przód:	2x tarcze hydrauliczne
Hamulce tył:	1x tarcza hydrauliczna
Opony przód:	AT 26 x 8-14
Opony tył:	AT 26 x 10-14

Rozmiary i waga

Długość całkowita:	2220 mm
Szerokość całkowita:	1200 mm
Wysokość całkowita:	1252 mm
Prześwit:	300 mm
Rozstaw osi:	1440 mm
Sucha masa:	355 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	21 l

Inne

Moc holowania:	477 kg
Prędkościomierz / obrotomierz:	analogowy / cyfrowy